

LED Nood-verlichting - 4W - T5 - G5 - 30cm (230VAC) - 4K - Geïntegreerde accu



Waardering Nog niet gewaardeerd

Prijs

€ 33,05

€ 33,05

Binnenkort
beschikbaar!

[Vraag een scherpe offerte aan!](#)

Beschrijving

Onze LED Noodverlichting Buis is een LED TL-buis (T5) met een geïntegreerde driver en noodaccu waarmee u elke T5-armatuur omtovert tot noodverlichting!

De installatie is kinderlijk eenvoudig en met deze alles-in-één oplossing is vervanging ook een fluitje van een cent!

De lamp heeft 2 werkmodi:

- Continu (positie A): de lamp brand continu en de accu wordt opgeladen. Bij het uitvallen van de stroom gaat de lamp over op de accuvoeding en brand als noodverlichting.
- Niet-continu (positie B): de lamp is uitgeschakeld en de accu wordt opgeladen. Bij het uitvallen van de stroom gaat de lamp over op de accuvoeding en brand als noodverlichting.

Wanneer de lamp is aangesloten op het lichtnet wordt de accu automatisch opgeladen. Tijdens het laden is het indicatielampje rood. Zodra de accu is opgeladen brandt deze groen.

Het indicatielampje is demontabel en dus eenvoudig te vervangen.

De automatische zelftest op autonomie (elke 30 dagen) schakelt automatisch naar de noodstatus om te controleren of de noodfunctie normaal is. De normale nooddijd is 180 minuten. Wanneer de zelftest detecteert dat de nooddijd korter is dan 60 minuten, knippert het indicatielampje rood om de fout aan te geven. Alle functies van de buis kunnen in deze situatie normaal gebruikt worden, maar vervanging is vereist!

Product specificaties:

- Artikelnummer: MP280001H

- EAN: 8718885473216
- Merk: QUALEDY
- Verbruik: 5 Watt (Nood: 1,5 Watt)
- Fitting: G5 (T5)
- Voltage: AV100-240V
- Aansluiting: Single Sided Power
- Power Factor: > 0,9
- Lichtsterkte: 500 Lumen (Nood: 180-200 Lumen)
- Efficiëntie: 100 Lumen/Watt
- Kleurtemperatuur: 4000 Kelvin (Wit)
- Kleurweergave-index (CRI): > 80 Ra
- Stralingshoek: 120°
- Aantal LEDs: 90x SMD2835
- Afmetingen: ø 28,8 x 300 mm (288 zonder pinnen)
- Materiaal: aluminium, polycarbonaat cover
- Branduren: > 30000 uur
- Bedrijfstemperatuur: -25°C ~ 55°C
- Beschermingsgraad: IP20
- Netto gewicht: 140 gram
- Accu: 3,7 Volt / 700mA
- Oplaadtijd: circa 10 uur
- Autonomie: 180 minuten
- Automatische zelftest: elke 30 dagen
- Energielabel: A+
- Certificaten: CE (EMC), RoHS

Toepassingen en omschrijving:

Noodverlichting in portieken, galerijen, kantoren, scholen, parkeergarages, etc.

*) Prijs bij minimale afname van 10 stuks